



# Schleppschuhe

## Typ 3 flexibel mit Silikonabdichtung

| <b>Bestell-Nr.</b>  | <b>Beschreibung</b>   |
|---------------------|---|
| <i>J 02 02 50 1</i> | Schleppschuh Typ 3, flexibel 250 mm mit seitlicher + hinterer Silikonabdichtung |

Bei dem Typ 3 handelt es sich um einen 250 mm langen, ca. 60 mm (hinten) – 80 mm (vorne) breiten, flexiblen Schleppschuh, mit welchem nicht nur gerade Längsnähte, sondern auch Rundinnen- bzw. rundaußennähte geschweißt werden können. Möglich wird dies durch einen verformbar gestalteten Trägerkörper aus Edelstahl, auf den seitlich und im hinteren Bereich ein hochtemperaturbeständiges Silikonprofil aufvulkanisiert wurde. So wird das Verarbeiten von Rundnähten bei Rohrdurchmessern ab ca. Ø 100 mm möglich. Zudem gestaltet sich die Handhabung und Führung des Schleppschuhs aufgrund seines geringen Gewichtes von nur ca. 220 g extrem einfach.

**Bei allen Schleppschuhen bitte den äußeren Düsendurchmesser oder den Brennerschaftdurchmesser angeben!**

Folgende Fragen sollten idealerweise geklärt sein:

- 1) Welche Nahtgeometrie?
- 2) Längs-, Rund- oder Ecknähte?
- 3) Wenn Rundnaht, dann bitte den Durchmesser angeben!
- 4) Welches Schweißverfahren?
- 5) Welche Schweißgeschwindigkeit?
- 6) Welcher Schweißbrenner?